

[Zum Inhalt springen](#)

- 
- 
- 

- [Aktuelles](#)
- [Downloads](#)
- [Job + Karriere](#)
- [Kontakt](#)

-

- [Filteranlagen](#)
 - [Taschenfilter](#)
 - [INFA-JET AJN](#)
 - [Patronenfilter](#)
 - [Patronenfilter INFA-JETRON IPF](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [Schlauchfilter](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [Lamellenfilter](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL Duo](#)
 - [HEPA-Filter](#)
 - [INFA-MICRON MKR](#)
 - [INFA-MICRON MPR](#)
 - [Rüttelfilter](#)
 - [INFA-MAT AM](#)
 - [INFA-BOY IFB](#)
 - [Aufsatzfilter](#)
 - [Infa-Mat AM204](#)
 - [Infa-Vario-Jet IPV](#)
 - [INFA-JETRON AJP ..2](#)
 - [INFA-JETRON AJB](#)
 - [INFA-JETRON AJP](#)
 - [Spezialanwendungen](#)
 - [INFA-INLINE-FILTER INF](#)
 - [Sackschütte](#)
- [Lösungen](#)
 - [Branchen](#)
 - [Steine, Erden, Mineralien](#)
 - [Zement, Kalk, Gips](#)
 - [Stahl, Eisen, NE-Metalle](#)

- [Nahrungsmittel](#)
- [Chemie, Pharma](#)
- [Energie](#)
- [Recycling, Entsorgung](#)
- [Glas, keramische Industrie](#)
- [Farben, Lacke, Oberflächen](#)
- [Kunststoffe](#)
- [Anwendungen](#)
 - [Entstaubung Tablettenproduktion](#)
 - [Entstaubung Sackentleerung](#)
 - [Entstaubung Förderanlagen](#)
 - [Entstaubung Müllverwertung](#)
 - [Arbeitsplatzentstaubung](#)
 - [Entstaubung Herstellung Babynahrung](#)
 - [Entstaubung Glasherstellung](#)
 - [Entstaubung Holzbearbeitung](#)
 - [Entstaubung Misch- und Abfüllanlagen](#)
 - [Entstaubung radioaktive Rückstände](#)
 - [Entstaubung Recyclingstoffe](#)
 - [Entstaubung Schiffsentladung](#)
 - [Siloentstaubung](#)
 - [Entstaubung Sprühtrocknung](#)
 - [Entstaubung Stahlherstellung](#)
 - [Entstaubung Kunststoff](#)
- [Service](#)
 - [Serviceleistungen](#)
 - [Ersatzteile](#)
 - [Downloads](#)
 - [Downloads Powtech 2023](#)
- [Entstaubungswissen](#)
 - [Lexikon der Entstaubung](#)
 - [Entstaubung](#)
 - [Planungshinweise](#)
 - [Speicherfilter](#)
 - [Regenerierbare Filter](#)
 - [Filterabreinigung](#)
 - [Explosionsschutz](#)
 - [Filtermedien](#)
 - [Containment](#)
 - [Gesetzliche Bestimmungen](#)
 - [Glossar](#)
 - [Schüttgutdichten](#)
- [Unternehmen](#)
 - [Über uns](#)
 - [Job & Karriere](#)
 - [Historie](#)
 - [Filme](#)

- [Infastaub aktuell](#)
 - [Aktuelles](#)
 - [Messetermine](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Kontakt](#)
 - [Infastaub GmbH](#)
 - [Infastaub weltweit](#)
 - [Kontaktformular](#)
-
- [Aktuelles](#)
 - [Downloads](#)
 - [Job + Karriere](#)
 - [Kontakt](#)
-
- [Infastaub.de](#)
 - [Unternehmen](#)
 - [Infastaub aktuell](#)
 - [Aktuelles](#)

Aktuelles

Filtertechnik ist mehr als nur Entstaubung

12.02.2020 Aktuelles

Überall wo Pulver aus Sprühtrocknung hergestellt werden, benötigt der Betreiber hochwirksame Filteranlagen. Sie vermeiden die Ausströmung feinsten Staubpartikel und schützen Umgebung und Mitarbeiter vor Staubexposition. Unsere Filter sind jetzt im Einsatz für ein spezielles Sprühgefrierverfahren.

Das Unternehmen Bewital ist Technologieführer in der Herstellung von Tierfutter. Jährlich verlassen 56.500 Tonnen Tiernahrung für Heim- und Nutztiere die Produktionsstätte im Münsterland. Eines der innovativen Produkte des Tierfutterherstellers ist BEWI-SPRAY.

Hinter dem mehrfach ausgezeichneten Produkt verbirgt sich Futtermittel aus Pflanzenölen, zum Beispiel Rapsöl, zur Ernährung von Milchkühen, Schweinen, Geflügel und Fischen. Pflanzenfette müssen insbesondere für Milchkühe jedoch in einen verdaulichen Zustand gebracht werden. Dafür hat Bewital ein spezielles Sprühgefrierverfahren entwickelt. Durch die Sprühtrocknung entsteht ein fein kristallines Fettpulver. Und überall wo Pulver aus Sprühtrocknung hergestellt werden, benötigt der Betreiber hochwirksame Filteranlagen. Sie vermeiden die Ausströmung feinsten Staubpartikel und schützen Umgebung und Mitarbeiter vor Staubexposition.

Bei der Ausschreibung war eine Lösung gefordert, die auf einen hohen Durchfluss ausgelegt

ist und Ausfallzeiten sowie Produktverlust reduziert. Infastaub hat für die verfahrenstechnische Aufgabe zwei hintereinander geschaltete Aspirationsfilter der Baureihe Infa-Lamellen-Jet AJL empfohlen. Aufgrund des Volumenstroms von 50.000 m³/h wurden die Filtergeräte in der Tiefe verlängert. Produktberührende Teile sind aus lebensmittelunbedenklichem Edelstahl ausgeführt.

Die Filtergeräte sind mit einem gemeinsamen Trichter ausgestattet. Mithilfe von Zellenradschleuse und Trogförderschnecke wird der abgeschiedene Staub ausgetragen. Die Partikelabscheidung erfolgt an der Oberfläche der antistatischen Falterelemente. Sie werden während des Betriebs durch Druckluftstöße vom abgeschiedenen Staub gereinigt.

Filtergeräte mit plissierten Falterelementen eignen sich insbesondere bei der Abscheidung trockener, nicht anhaftender Stäube und erzielen aufgrund ihrer Filterlamellen eine maximale Filterfläche auf minimalem Raum.

[ZUR NEWSLETTER ÜBERSICHT](#)



Job und Karriere

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? [Hier](#) gibt es viele Infos.

[Downloads](#)

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie [hier](#).

[Messetermine](#)

Alle anstehenden Messetermine finden Sie [hier](#).

Newsletter

Abonnieren Sie hier unseren [Newsletter](#) und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren Messen.

Filteranlagen

- [Taschenfilter](#)
- [Patronenfilter](#)
- [Schlauchfilter](#)
- [Lamellenfilter](#)
- [HEPA-Filter](#)
- [Rüttelfilter](#)
- [Aufsatzfilter](#)
- [Spezialanwendungen](#)

Lösungen

- [Branchen](#)
- [Entstaubung Tablettenproduktion](#)
- [Entstaubung Förderanlagen](#)
- [Entstaubung Müllverwertung](#)
- [Entstaubung Herstellung Babynahrung](#)
- [Entstaubung Schiffsentladung](#)
- [Siloentstaubung](#)
- [Entstaubung Stahlherstellung](#)

Service

- [Serviceleistungen](#)
- [Ersatzteile](#)
- [Downloads](#)
- [Downloads Powtech 2023](#)

Entstaubungswissen

- [Lexikon der Entstaubung](#)
- [Planungshinweise](#)
- [Regenerierbare Filter](#)
- [Speicherfilter](#)
- [Explosionsschutz](#)
- [Filtermedien](#)

- [Gesetzliche Bestimmungen](#)
- [Glossar](#)
- [Schüttgutdichten](#)

Unternehmen

- [Historie](#)
- [Kontakt](#)
- [Filme](#)

Aktuelles

- [Aktuelles](#)
- [Newsletter](#)
- [Messetermine](#)

Ansprechpartner

- [Infastaub GmbH](#)
- [Infastaub weltweit](#)

Kontakt

Infastaub GmbH
Niederstedter Weg 19
61348 Bad Homburg v.d.H

Tel.: +49 6172 3098-0
[infa\(at\)infastaub.de](mailto:infa(at)infastaub.de)

- [Impressum](#)
- |
- [Datenschutz](#)
- |
- [Hinweisgebersystem](#)
- |
- [AGB](#)
- |
- [Sitemap](#)

